

## Proprietà del prodotto - *Product Highlights*

Descrizione - <i>Description</i>	Alimentatore a commutazione per barra DIN – <i>DIN-Rail Switching Mode Power Supply</i>
Topologia - <i>Topology</i>	Alimentatore a commutazione FLYBACK – <i>FLYBACK SMPS</i>
Involucro - <i>Case</i>	4 Modulo – <i>4 Module</i>
Ingresso - <i>Input</i>	230Vrms; 50/60Hz
Uscita - <i>Output</i>	12Vcc 5Acc (60W max) – 12Vdc 5Adc (60W max)
Tipo di carico – <i>Kind of load</i>	Generico - <i>Generic</i>
Segnalazione LED – <i>LED Signaling</i>	VERDE lato secondario – <i>GREEN Secondary side</i>
Massima tensione d'uscita – <i>Maximum Output Voltage</i>	SELV
Intervallo di temperatura – <i>Temperature Range</i>	Da -10°C a 50°C – <i>From -10°C to 50°C</i>
Correzione fattore di potenza – <i>Power Factor Correction</i>	Non presente – <i>Not present</i>
Vita prodotto – <i>Product Life</i>	Superiore a 100000 ore – <i>Above 100000 h</i>
Protezioni - <i>Protections</i>	Sovraccarico d'ingresso – <i>Input Over-load</i> Sovraccarico d'uscita – <i>Output Over-load</i> Sovratensione d'uscita – <i>Output Over-voltage</i> SovrateTemperatura – <i>High Temperature</i>
Sicurezza - <i>Safety</i>	Classe II, se correttamente installato all'interno di un involucro elettrico – <i>Class II, if properly placed inside an electrical box</i>
Standards - <i>Standards</i>	EN60950-1; EN55032(cl.B); EN55024; EN61000-3-2; EN61000-3-3; RoHS
Marchi - <i>Marks</i>	CE - <i>EC</i>

Il presente documento può essere soggetto a cambiamenti senza l'obbligo di comunicazione.

*The present document can be subjected to change without notice.*

Tutte le parti incluse in questo documento sono di proprietà COMATEC. Tutti i diritti sono riservati. Il documento e il suo contenuto (o parte di esso) non possono essere riprodotti o usati senza un'esplicita autorizzazione scritta.

*All parts included in this document are property of COMATEC. All right reserved. This document and its information (or part of it) cannot be reproduced or used without an explicit written permission*

**STADIO SMPS: Caratteristiche d'ingresso - SMPS STAGE: Input Requirements**

Tamb=25°C; Fin=50Hz, se non specificato altrimenti		Tamb=25°C; Fin=50Hz, unless otherwise specified			
Parametro <i>Parameter</i>	Condizioni <i>Conditions</i>	Min <i>Min</i>	Tip <i>Typ</i>	Max <i>Max</i>	Unità <i>Unit</i>
Tensione d'ingresso – <i>Input Voltage</i> <sup>(1)</sup>				230 (+/-10%)	
Frequenza d'ingresso – <i>Input Frequency</i> <sup>(2)</sup>		47		63	Hz
Corrente d'ingresso – <i>Input Current</i> <sup>(3)</sup>	Vin=195Vrms; Iout=5A Vin=230Vrms; Iout=5A Vin=230Vrms; Iout=0A		0.69 0.64 0.02		Arms Arms Arms
Corrente di spunto – <i>Inrush Current</i> <sup>(4)</sup>	Vin=265Vrms; Iout=5A 0 Deg. 90 Deg. 270 Deg.		6 (6ms) 24 (1ms) 24 (1ms)		Apk Apk Apk
Fattore di potenza – <i>Power Factor</i> <sup>(5)</sup>	Vin=195-265Vrms; Iout=5A	0.45		0.50	
Efficienza – <i>Efficiency</i> <sup>(6)</sup>	Vin=230Vrms; Iout=5.00A Vin=230Vrms; Iout=3.75A Vin=230Vrms; Iout=2.50A Vin=230Vrms; Iout=1.25A		86 86 84 81		% % % %
Assorbimento di potenza - <i>Power Consumption</i> <sup>(7)</sup>	Vin=230Vrms; Iout=0A Vin=230Vrms; Iout=5A		0.5 70.0		W W
(1) Intervallo di valori della tensione d'ingresso all'interno del quale l'alimentatore garantisce il mantenimento delle sue specifiche. (2) Intervallo dei valori della frequenza d'ingresso all'interno del quale l'alimentatore garantisce il mantenimento delle sue specifiche. (3) Valore della corrente CA assorbita in ingresso a regime. (4) Picco della corrente d'ingresso che avviene all'accensione iniziale, dopo un periodo di spegnimento di almeno 60 secondi. (5) Rapporto tra potenza reale e apparente assorbite dal circuito. Si tratta della misura della frazione della corrente d'ingresso in fase con la tensione che, perciò, contribuisce alla potenza reale. (6) Rapporto tra potenza d'uscita e d'ingresso (parte reale). (7) Massimo valore a regime della potenza attiva di ingresso.	<p>(1) Range of source voltage for which the power supply is guaranteed to meet its specifications.  (2) Range of source frequency for which the power supply is guaranteed to meet its specifications.  (3) Value of steady state AC input current.  (4) High surge of input current that occurs upon initial turn-on, after an off period of at least 60 seconds.  (5) Ratio of actual power used in a circuit to apparent power. It is the measure of the fraction of current in phase with the voltage and contributing to actual power.  (6) Ratio of output power to input actual power.  (7) The maximum value of steady state AC input actual power.</p>				

**STADIO SMPS: Caratteristiche d'uscita - *SMPS STAGE: Output Requirements***

Tamb=25°C; Fin=50Hz, se non specificato altrimenti		Tamb=25°C; Fin=50Hz, unless otherwise specified				
Parametro <i>Parameter</i>	Condizioni <i>Conditions</i>	Min <i>Min</i>	Tip <i>Typ</i>	Max <i>Max</i>	Unità <i>Unit</i>	
Tensione d'uscita - <i>Output Voltage</i> <sup>(1)</sup>	Iout=5A (adj. by trimmer)	From 12 to 14 (+/-3%)			Vdc	
Corrente d'uscita - <i>Output Current</i> <sup>(2)</sup>	Vout=12V Vout=14V	0 0		5 4.3	Adc Adc	
Potenza d'uscita - <i>Output Power</i> <sup>(3)</sup>			60		W	
Regolazione di linea - <i>Line regulation</i> <sup>(4)</sup>	Vin=195-265Vrms; Iout=5A; Vout=12V Vin=195-265Vrms; Iout=4.3A; Vout=14V	+/- 0.03 +/- 0.02			% %	
Regolazione di carico - <i>Load regulation</i> <sup>(5)</sup>	Vin=230Vrms; Iout=0-5A; Vout=12V Vin=230Vrms; Iout=0-4.3A; Vout=14V	+/-0.6 +/-0.6			% %	
Ondulazione residua d'uscita - <i>Output Ripple</i> <sup>(6)</sup>	Vin=195Vrms; Iout=5A; Vout=12V Vin=230Vrms; Iout=5A; Vout=12V Vin=230Vrms; Iout=5A; Vout=12V	0 (line component) 20 (switching comp.) 35 (total noise)			mVpp mVpp mVpp	
Frequenza di commutazione - <i>Switching Frequency</i> <sup>(7)</sup>	Vin=230Vrms; Iout=5A; Vout=12V Vin=230Vrms; Iout=0A; Vout=12V	From 63 to 66 BURST MODE			kHz	
Rapport Ton/T - <i>Duty Cycle</i> <sup>(8)</sup>						
Tempo di salita - <i>Rise Time</i> <sup>(9)</sup>						
Tempo di discesa - <i>Fall Time</i> <sup>(10)</sup>						
Carico dinamico - <i>Dynamic Load</i> <sup>(11)</sup>	Vin=230Vrms		260		mVpp	
Sovratensione all'accensione - <i>Turn-on Overshoot</i> <sup>(12)</sup>		NO SOVRATENSIONE NO OVERSHOOT				
(1) Tensione continua misurata in uscita. (2) Limiti della corrente d'uscita all'interno dei quali l'alimentatore è in regolazione (vedere punto 1). (3) Massima potenza a regime che l'alimentatore è in grado di fornire, mantenendo gli altri parametri all'interno delle specifiche. (4) Variazione della tensione d'uscita (espressa in percentuale del valore nominale), dovuta ad una variazione della Vin nel suo range. (5) Variazione della tensione d'uscita (espressa in percentuale del valore nominale), dovuta ad una variazione del carico nel suo range. (6) Porzione indesiderata della tensione d'uscita legata armonicamente in frequenza alla tensione d'ingresso e alle frequenze di commutazione generate internamente. L'onduulazione è misurata con un condensatore ceramico da 100nF in parallelo ad un condensatore elettrolitico da 47uF, connessi ai capi d'uscita. Si usa un sistema di misura differenziale limitato in banda a 20MHz.	<p>(1) DC voltage measured at the output.          (2) Output current limits within that the power supply is in regulation (see point 1).          (3) Maximum steady-state power which the equipment is guaranteed to be able to deliver, while continuing to meet its specifications.          (4) Amount of change in the output voltage (expressed in percentage of Vout) as the input voltage is varied over its range.          (5) Amount of change in the output voltage (expressed in percentage of Vout) as the load is varied over its range.          (6) Unwanted portion of output voltage harmonically related in frequency to the input line and to any internally generated switching frequency. Ripple is measured with a 100nF ceramic capacitor in parallel with a 47uF electrolytic capacitor connected between the measured voltage and its return. It is used a differential measure system with 20MHz bandwidth.          (7) The rate (measured in Hz) at which the primary power switch chops the incoming DC voltage.          (8) Power switch-on time to switching waveform period (usually       </p>					

- (7) Velocità (misurata in Hz) alla quale l'interruttore di potenza primario taglia l'entrante tensione continua.
- (8) Rapporto tra Ton e T della forma d'onda primaria (espresso di solito in percentuale).
- (9) Intervallo temporale durante l'accensione, misurato tra il 10% e il 90% della tensione nominale d'uscita.
- (10) Intervallo temporale durante lo spegnimento, misurato tra il 90% e il 10% della tensione nominale d'uscita.
- (11) Ondulazione della tensione d'uscita misurata quando l'uscita è caricata dinamicamente come segue: dal 25% al 75% al 25% della corrente massima (slew rate = 32mA/us; mantenimento = 100ms).
- (12) Quantità di sovra-tensione che eccede il valore finale d'uscita in risposta all'accensione del dispositivo, misurata come percentuale del valore nominale.

*expressed in percentage).*  
*(9) Time measured during turn-on between 10% to 90% of rated output voltage.*  
*(10) Time measured during turn-off between 90% to 10% of rated output voltage.*  
*(11) Output voltage ripple measured when the output is dynamically loaded as follows: from 25% to 75% to 25% of Imax (slew rate = 32mA/us; duration = 100ms).*  
*(12) Amount by which the output voltage exceed its final value in response to the device turn-on, measured as a percentage of the rated value.*

**Condizioni ambientali - Environment Conditions**

Tamb=25°C; Fin=50Hz, se non specificato altrimenti		<i>Tamb=25°C; Fin=50Hz, unless otherwise specified</i>				
Parametro <i>Parameter</i>	Condizioni <i>Conditions</i>	Min <i>Min</i>	Tip <i>Typ</i>	Max <i>Max</i>	Unità <i>Unit</i>	
Temperatura di funzionamento – <i>Operating Temperature Range</i> <sup>(1)</sup>	Iout=5A	-10		+50	°C	
Temperatura di stoccaggio – <i>Storage Temperature Range</i>		-40		+80	°C	
Umidità di funzionamento – <i>Operating Humidity Range</i> <sup>(2)</sup>	Iout=5A	0		95	%	
Umidità di stoccaggio – <i>Storage Humidity Range</i> <sup>(2)</sup>		0		95	%	
Raffreddamento – <i>Cooling</i>	Iout=5A	<i>Convezione spontanea, non sono richieste ventole – Natural convection, no fan required</i>				
Acustica – <i>Acoustics</i>		<i>Il prodotto è ottimizzato per funzionare a carichi prossimi al valore massimo di targa. In presenza di carichi intermedi o bassi può essere presente del rumore audio a basso livello sonoro - The product is optimized to operate at loads close to the maximum rated value. In the presence of intermediate or low loads an audio noise may be present at low sound levels.</i>				
(1) Aria vicina che circonda l'unità. (2) Senza condensa. (3) Dipende dalla sensibilità dell'orecchio.		<i>(1) Surrounding air near the unit.            (2) Without condensation.            (3) It depends on the ear.</i>				

**Affidabilità, sicurezza e compatibilità elettromagnetica – Reliability, Safety and Electromagnetic Compatibility**

Tamb=25°C; Fin=50Hz, se non specificato altrimenti		Tamb=25°C; Fin=50Hz, unless otherwise specified				
Parametro <i>Parameter</i>	Condizioni <i>Conditions</i>	Min <i>Min</i>	Tip <i>Typ</i>	Max <i>Max</i>	Unità <i>Unit</i>	
Vita del prodotto – <i>Life of equipment</i> <sup>(1)</sup>	Vin=230Vrms; Iout=5A; Vout=12V; Ta=30°C	> 100000			Hours	
SICUREZZA – <i>SAFETY</i> <sup>(2)</sup> Norma – <i>Standard</i> Classe – <i>Class</i> Connessione di terra – <i>Earth connection</i> Circuito – <i>Circuit</i> Indice di protezione – <i>Protection Index</i> Rigidità dielettrica – <i>Dielectric Strength</i> Resistenza d'isolamento – <i>Insulation Resistance</i> Corrente di dispersione – <i>Leakage Current</i>	PRI/SEC (60s) PRI/SEC	EN60950-1 II <sup>(3)</sup> NOT PRESENT SELV IP20 4242 > 4  < 250			Vdc MOhm  uA	
Emissioni elettromagnetiche – <i>EMI</i> <sup>(4)</sup>		EN55032(cl.B) <sup>(9)</sup>				
Suscettibilità elettromagnetica – <i>EMS</i> <sup>(5)</sup>		EN55024 <sup>(9)</sup>				
CEM – <i>EMC</i> <sup>(6)</sup>		EN61000-3-2 EN61000-3-3				
Direttiva ErP – <i>ErP Directive</i> <sup>(7)</sup>	Dir. 2009/125/EC Reg. n.278/2009	NON Conforme – <i>NOT Comply</i>				
Direttiva RoHS – <i>RoHS Directive</i> <sup>(8)</sup>	Dir. 2011/65/EU	Conforme - <i>Comply</i>				
(1) La vita del prodotto è basata sulla vita dei condensatori elettrolitici, calcolata tramite le formule del documento DRS001405_Ed1A. (2) Sicurezza elettrica. (3) Se inserito all'interno di un involucro elettrico rispettando le distanze PRI/SEC. (4) Emissioni condotte e irradiate. (5) Immunità elettromagnetica. Durante l'immunità ai disturbi radio condotti, può avvenire una fluttuazione entro il 5% della tensione d'uscita. (6) Compatibilità elettromagnetica. (7) Direttiva europea sul risparmio energetico. (8) Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (9) Il prodotto è considerato un componente che andrà installato all'interno di un dispositivo finale. Il dispositivo finale deve essere ricontrollato affinché ci sia la certezza che verifichi le norme di compatibilità elettromagnetica.	(1) <i>The life of equipment is based on the life of aluminium electrolytic capacitors, calculated by formulas contained in the document DRS001405_Ed1A.</i> (2) <i>Safety requirements.</i> (3) <i>If inserted inside an electrical box in compliance with PRI/SEC distances.</i> (4) <i>Conducted and radiated emissions requirements.</i> (5) <i>Immunity characteristics. During Immunity to conducted radio disturbance may occurs fluctuation within 5% on the output voltage.</i> (6) <i>Electromagnetic compatibility.</i> (7) <i>European Eco-design Directive for energy related products.</i> (8) <i>Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.</i> (9) <i>The power supply is considered a component which will be installed into a final equipment. The final equipment must be re-confirmed that it still meets EMC standards.</i>					

### **STADIO SMPS: Meccanismi di protezione - SMPS STAGE: Protection Mechanisms**

Tamb=25°C; Fin=50Hz, se non specificato altrimenti		Tamb=25°C; Fin=50Hz, unless otherwise specified				
Parametro <i>Parameter</i>	Condizioni <i>Conditions</i>	Min <i>Min</i>	Tip <i>Typ</i>	Max <i>Max</i>	Unità <i>Unit</i>	
Sottotensione d'ingresso – <i>Input Under-voltage</i> <sup>(1)</sup>	Iout=5A; Vout=12V			120	Vrms	
Sovraccarico d'ingresso – <i>Input Over-load</i> <sup>(2)</sup>	Mediante fusibile – <i>By fuse</i>		T 1.6		Arms	
Corrente di spunto d'ingresso – <i>Input Inrush Current</i> <sup>(3)</sup>	Mediante NTC – <i>By NTC</i>	Vedere pagina 2 – <i>See page 2</i>				
Limitazione della corrente d'uscita – <i>Output Current Limiting</i> <sup>(4)</sup>	Vin=195Vrms; Vout=12V Vin=195Vrms; Vout=14V Vin=230Vrms; Vout=12V Vin=230Vrms; Vout=14V Vin=265Vrms; Vout=12V Vin=265Vrms; Vout=14V		6.0 5.7 6.1 5.8 6.2 5.9		Adc Adc Adc Adc Adc Adc	
Sovraccarico d'uscita – <i>Output Over-current</i> <sup>(5)</sup>		LEAN-FORWARD MODE				
Corto-circuito d'uscita – <i>Output Short-circuit</i> <sup>(6)</sup>	(Rload=10mOhm) Vin=195Vrms Vin=230Vrms Vin=265Vrms	LEAN-FORWARD MODE 5.9 6.0 6.1			Adc Adc Adc	
Sovratensione d'uscita e circuito aperto – <i>Over-voltage and open-loop</i> <sup>(7)</sup>	Vin=230Vrms; Iout=5A	LATCH MODE 17			Vp	
Protezione termica – <i>High Temperature</i> <sup>(8)</sup>		ELECTRONIC				
(1) Il dispositivo dovrebbe spegnersi senza latch-off se la tensione d'ingresso scende al di sotto del valore specificato. (2) Il dispositivo ha una protezione di sovraccarico interna. Un fusibile (non accessibile) ritardato e dall'alto potere d'interruzione è posizionato sulla fase del circuito d'ingresso. (3) Il dispositivo ha una protezione interna per la corrente di spunto. (4) Massima corrente d'uscita a regime, disponibile in fase di regolazione (Vnom - 3%). (5) Il dispositivo non dovrebbe essere danneggiato quando la tensione d'ingresso è applicata in presenza di un sovraccarico d'uscita. Durante questa condizione il dispositivo lavora in "LEAN-FORWARD MODE". (6) Il dispositivo non dovrebbe essere danneggiato quando la tensione d'ingresso è applicata in presenza di un corto-circuito d'uscita. Durante questa condizione il dispositivo lavora in "LEAN-FORWARD MODE". (7) Quando la tensione d'uscita supera il valore specificato, il dispositivo dovrebbe spegnersi con latch-off. (8) Quando la temperatura di giunzione raggiunge il proprio valore limite, l'integrato controller dovrebbe spegnersi e proteggere gli altri componenti dalla rottura. La protezione è di		(1) The device shall shutdown without latch-off if the input voltage goes down the specified limit. (2) The device has an internal over-current protection. One delayed blow high breaking capacity fuse (not accessible) is placed in the line sides of the input circuit. (3) The device has an internal inrush current protection. (4) Maximum steady-state output current obtainable from the regulated output (Vrated - 3%). (5) The device shall not be damaged when input power is applied with an output over-current. During this condition the device produces an "LEAN-FORWARD MODE" working. (6) The device shall not be damaged when input power is applied with an output short-circuit. During this condition the device produces an "LEAN-FORWARD MODE" working. (7) When the output voltage exceeds specified value the device shall shutdown with latch-off. (8) When the junction temperature reaches threshold value, the controller ic shall shutdown and protects other components from failure. The temperature protection is not-latching; after an over-temperature shutdown, the controller will restart as temperature drops.				

tipo autoripristinante; quando la temperatura scende il controller dovrebbe ripartire.


**LEAN-FORWARD MODE**

Il dispositivo permette alla corrente di carico un incremento di un fattore 1.2 rispetto al massimo valore nominale, mentre la tensione d'uscita decresce (fino al corto circuito pieno).

***LEAN-FORWARD MODE***

*The equipment permits the current to be increased by a factor 1.2 of the maximum rated value, while the output voltage decreases (up to the full short-circuit).*

**Caratteristiche meccaniche – Mechanical characteristics**



(A) Larghezza – *Width* = 72.0mm

(B) Profondità – *Depth* = 93.0mm

(C) Altezza – *Height* = 68.5mm

Peso – *Weight* = 220g

Tipo di connessione = **Morsetti**  
*Kind of connection = Terminal Blocks*

Sezione conduttori rigidi = 4 mm<sup>2</sup>

*Cross-sectional Area of Solid Wires = 4 mm<sup>2</sup>*

Sezione conduttori flessibili = 2,5 mm<sup>2</sup>

*Cross-sectional Area of Stranded Wires = 2.5 mm<sup>2</sup>*